



## Separatore acqua-olio per scarichi di condensa SEPREMIUM

La gamma dei separatori olio / acqua SEPREMIUM trattengono l'olio dalla condensa, generata dai compressori. Il SEPREMIUM permette una separazione efficiente dell'olio dalla condensa attraverso vari stadi di filtrazione.

### Funzionamento:

All'ingresso nel SEPREMIUM la condensa viene trattata attraverso vari elementi filtranti. Il primo elemento che assorbe l'olio indica la funzionalità offrendo una segnalazione visiva del livello di saturazione degli elementi. Gli stadi di separazione finali comprendono un secondo elemento di polipropilene e un elemento in carbone attivo appositamente selezionati per eliminare i rimanenti contaminanti. Gli elementi sono progettati per ottenere valori residui di olio allo scarico inferiori ai 10 ppm.

### Vantaggi commerciali:

- Funzionamento adatto per tutti i tipi di scaricatori (galleggiante-temporizzati-capacitivi). Cinque modelli coprono fino ad una capacità di 30m<sup>3</sup>/min di aria compressa offrendo flessibilità di selezione
- Ingombro limitato
- Separazione di tutti i tipi di lubrificanti

### Vantaggi tecnici:

- Indicatore visivo che indica la durata degli elementi
- Facile sostituzione delle parti di ricambio
- Valvola di scarico per le operazioni di manutenzione.
- Ingressi multipli in ottone per facilitare l'installazione
- Grande capacità di scarico
- Installazione e procedure di manutenzione semplici
- Completo di ampolla e valvola per i test di scarico

### Specifiche:

MODELLI	5	10	20	30
Valori in uscita di olio	< 10 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm	< 10 ppm
Absorbimento max olio (litri)	5	10	15	25
Connessioni ingresso	½ (2)	½" (2)	½" (2)	½" (2)
Connessioni uscita	1"	1"	1"	1"
Valvola per il test	sì	sì	sì	sì
Scarico per la manutenzione	sì	sì	sì	sì
Indicatore sovrafflusso	sì	sì	sì	sì
Materiale contenitore	PE	PE	PE	PE
Totalmente riciclabile	sì	sì	sì	sì
Colore esterno	nero	nero	nero	nero
Colore coperchio	grigio scuro	grigio scuro	grigio scuro	grigio scuro
Max. capacità del compressore (m <sup>3</sup> /min)	5	10	20	30

### Caratteristiche aggiuntive:

Tutti i modelli SEPREMIUM possono accettare condensa da qualunque tipo di scarico: capacitivi, temporizzati, magnetici e manuali ottenendo valori residui di olio allo scarico inferiori ai 10 ppm.

### Separazione di:

Lubrificanti minerali	sì	sì	sì	sì
Lubrificanti sintetici	sì	sì	sì	sì
Emulsioni stabili di condensa *	sì	sì	sì	sì
Polyglycol *	sì	sì	sì	sì

### Consultateci per:

- \* - Capacità compressori di maggior portata
- Soluzioni per elementi speciali.

